

TROCKEN-LEHM-PULVER

Ihr Lehmputzspezialist



g'sund Bauen & Wohnen

Anwendungsbereiche:

zum selber mischen verschiedener Lehmmörtel u. Lehmputzarten.
Als Lehmschlämme – zum Vorstreichen des Putzuntergrundes und zum Einspachteln eines Armierungsgewebes in den Lehmunterputz.

Materialbasis:

Ton, Schluff u. Sand lt. Untersuchungsbericht der TU-Graz v. 17.12.1997

Abbaugbiet:

Steirische Thermenregion.
Die Lehmschlämme kann gespritzt, gestrichen od. gespachtelt werden. Putzmischungen werden nach den jeweiligen Datenblättern verarbeitet.

Untergründe:

Lehmziegelmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Heraklith, Hanfdämmplatte, Stukkaturrohr, Staußziegelgewebe, Fermacellplatten, Schilfdämmplatten, Gasbetonsteine, Betonflächen

Technische Daten:

Farbe:	braun
Körnung:	0-2mm
Feuchtigkeit:	4-10%
Dichte:	ca. 1.320kg / m ³
Entsorgung:	im Garten od. Feld, Wiederverwertbarkeit endlos, keine Schadstoffe bei Herstellung u. Verarbeitung
Elektroklima:	keine negativen Auswirkungen
Radiästhesie:	proLehm Putze sind radiästhetisch geprüft einwandfrei
Brandbeständigkeit:	Brandschutzklasse nach DIN4102: feuerbeständig

Trocken lagern, unbegrenzt haltbar.

Allgemeine Verbindlichkeiten können von diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden, da die jeweiligen Bedingungen auf den Baustellen abgestimmt werden müssen.

Da Lehmbaumstoffe bei deren Gewinnung nicht in irgendeiner Weise behandelt oder verändert werden, können aufgrund der verwendeten Rohstoffe Schwankungen in ihren Eigenschaften auftreten.

Kontakt:

Pro Lehm Frauwallner GmbH & Co KG
Anton Frauwallner
Grüne Lagune 6
8350 Fehring

Telefon: 03155/28 78 3
E-mail: office@prolehm.at
Internet: www.prolehm.at

Finden Sie uns auf Facebook.
<https://www.facebook.com/prolehm>